

GAS G10 – G25

Gasmeter aansluitset G10 – G25 (excl. gasmeter)

Kenmerken

- Gebouwd volgens NEN 7244-10
- Compleet geleverd
- Maximale inlaatdruk 200 mbar
- Toepasbaar in het 100 mbar deelnet
- Uitlaatdruk 30 mbar
- Andere in- en uitgaande drukken optioneel
- Capaciteit 16 tot 40 Nm³/h
- Staalverzinkte aansluitbeugel met uitgebreide stelbaarheid



Toepassing

Compleet gemonteerde gasmeter aansluitset [GAS] voor het aansluiten van een balgengasmeter (excl. levering). De set kan met bouten aan de achterwand worden bevestigd. De beugel kan eenvoudig worden versteld zowel van links naar rechts als naar voren en naar achteren zodat altijd de gewenste positie kan worden gevonden. De sets zijn voorzien van een drukmeetnippel aan de uitlaatzijde zodat de gewenste uitlaatdruk kan worden ingesteld.

Uitvoeringen

De gasmeter aansluitset kan worden geleverd in de volgende vier uitvoeringen:

- GAS G10 - G16 Pi = 100 mbar Pu = 30 mbar incl. drukregelaar;

- GAS G25 Pi = 100 mbar Pu = 30 mbar incl. drukregelaar;
- GAS G10 - G16 Pi = 30 mbar Pu = 30 mbar (optioneel);
- GAS G25 Pi = 30 mbar Pu = 30 mbar (optioneel);

Mogelijkheden

Volgens de Norm moet bij een inlaatdruk hoger dan 100 mbar een drukbeveiliging [SSV] worden toegepast. Ook voor deze situaties heeft gAvilar oplossingen waarbij de sets indien gewenst in een roestvast stalen kast gemonteerd kunnen worden geleverd. Wij informeren u graag naar de mogelijkheid

gAvilar B.V.
Kamerlingh Onnesweg 63
3316 GK Dordrecht
Postbus 3078
3301 DB Dordrecht
Tel.: 085-4897130
Fax: 085-4897140
Email: info@gavilar.nl
web: www.gavilar.nl